

# ALFO

**TECOP, S.A.**  
WWW.TECOPSA.COM

# Perforadora Hidráulica EF5



**Perforadora para cimentación profunda de suelos, con opcionales como almeja o hélice continua. Fabricado en la Comunidad Europea**

[www.alfocom.mx](http://www.alfocom.mx)

**MATRIZ**  
» St. Domingo No. 44 Col. La Preciosa  
Azcapotzalco, México, D.F. C.P. 02460  
Tel. 5353-1001 (10 líneas)  
irais.rodriguez@alfocom.mx

**SUCURSAL GUADALAJARA**  
» Prol. Gobernador Curiel No. 6299  
Col. Artesanos, Tlaquepaque, Jalisco, C. P. 45580  
Tel. (33) 3344-3465  
Fax: (33) 3587-6364  
juanjose.aguilar@alfocom.mx





### DATOS TÉCNICOS

Motor	Cat C4 Tier3	Enfriado por agua
Potencia máxima	hp	108
Diámetros de perforación (Kelly)	mm	350 a 1200
Profundidad máxima de perforación (6 x 4.8)	m	26 + herramienta
Profundidad máxima de perforación ( 6 x 3.3 )	m	16.5 + herramienta
Torque máximo	kNm	4300
Malacate principal hidráulico	kN	5000
Malacate de servicio hidráulico	kN	850
Fuerza de pulldown	ton	10
Ataque hidráulico (carrera)	mm	1850
Peso	ton	15
Dimensiones de trabajo	mm	792 x 2320 x 8475
Dimensiones de trabajo versión bajo perfil	mm	792 x 2320 x 6210
Dimensiones de transporte	mm	7921 x 2320 x 3150
Sistema hidráulico, caudal	lts/min	210
Presión máxima	bar	330
Profundidad del sistema CFA	m	10
Diámetro del sistema CFA	mm	300-550