

AVANT® Serie 500

Imposible de superar su ratio potencia-coste

- El nuevo sistema **OPTIBRIVE™** ofrece más potencia a la tracción y a los implementos hidráulicos.
- Simple, una hidráulica eficiente significa potencia suficiente y ahorro de costes de trabajo.
- Mayor capacidad de elevación y empuje que la Serie 400
- Más espacio en cabina que la Serie 400



Ruedas

Medida de ruedas	Perfil	Anchura de maquina
27 x 8.50 - 15*	TR	1030 mm
23 x 8.50 - 12	tractor o césped	1080 mm
23 x 10.50 - 12	tractor o césped	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	tractor o césped	1290 mm
320/60-12 HD*	TR	1290 mm
26,5 x 14.00 - 12**	césped	1420 mm

*) Unas ruedas mas grandes aumentaran la altura de la máquina en 35 mm.

**) Requiere Kit de espaciadores de 40 mm

Altura con cabina

Ruedas	Cab. L	Cab. LX	Cab. DLX
23" ruedas	2020 mm	2010 mm	2030 mm
26" ruedas & 320/60-12	2035 mm	2025 mm	2045 mm
27" ruedas	2048 mm	2038 mm	2058 mm

Modelo	AVANT 520	AVANT 523	AVANT 528	AVANT 530
Longitud	2450 mm	2450 mm	2570 mm	2570 mm
Anchura	consulte la tabla	consulte la tabla	consulte la tabla	consulte la tabla
Altura	1985 mm	1985 mm	1985 mm	1985 mm
Peso	1150 + 170 kg	1200 + 170 kg	1250 + 170 kg	1290 + 170 kg
Ruedas estándar	23x10.50-12" césped/TR		23x10.50-12" césped/TR	
Transmisión, tracción	hidrostática	hidrostática	hidrostática	hidrostática
Fuerza de arrastre	900 kp	900 kp	940 kp	1050 kp
Velocidad máxima de marcha	12 km/h	12 km/h	12 km/h	19 km/h
Caudal de aceite hidráulica auxiliar /presión	31 l/min 185 bar	34 l/min 185 bar	36 l/min 200 bar	36 l/min 200 bar
Radio de giro interior/exterior	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Máxima elevación (con bastidor telescópico)	2790 mm	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Capacidad máxima de elevación (hidraul.)	1350 kg	1350 kg	1500 kg	1500 kg
Carga de inclinación*	800 kg	800 kg	950 kg	950 kg
Fuerza máxima de arranque/50 cm.	1100 kg	1100 kg	1250 kg	1250 kg
Marca y tipo de motor	Kubota D722	Kubota D902	Kubota DI105	Kubota DI105
Potencia de motor (ISO Bruto)	14 kW (20 hp)	16 kW (22 hp)	19 kW (26 hp)	19 kW (26 hp)
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel

*) La carga va 400mm delante de la placa del accesorio, incluyendo el peso del accesorio (70kg)